


GARRETT®

PARAGON Kapı Dedektörü

TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ
dedektorburada



PARAGON™



Güvenliğin Zirvesi

Paragon ile tanışın. Güvenlikten ödün vermek istemeyen uzmanlar için geliştirildi. Garrett'in Paragon kapı dedektörü, yüksek performansı, kullanım kolaylığı ve her gerekliliğe uygun ayarlama seçeneği ile yeni ve yüksek teknolojik bir üründür.

Güvenlikte yeni bir seviye arayanlar için.



Uyumlu Güvenlik Standartları:



DHS
Güvenlik
Sertifikası



ECAC
(Avrupa
Havaalanları)



STAC
(Fransa
Havaalanları)



Aena
(İspanya
Havaalanları)



CJIAC
(Japon
Havaalanları)

Department for
Transport

DfT
(U.K.
Havaalanları)



AMBISCAN™



IP65



66 BÖLGE



QUICK-Q®




ZERO TOUCH™

Paragon Avantajları

Standart Programlar	23 hazır standart program
Hassasiyet	200 hassasiyet seviyesi
Tespit Bölgeleri	66 Bağımsız Bölge
Baş Üstü Kontrol Ünitesi	Tüm elektronikler (LCD, alarm, LED ışıklar vb), dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek şekilde, bütün olarak tasarlanmıştır.
Müdahale Önleyici Sistem	3 seviye güvenli erişim sistemi
Dahili Tanı Programı	Otomatik ve bütün sistem taramalı
Bölge Hassasiyet Kontrolü	Ayarlanabilir 22 bölge
Kolay Değiştirilebilir Batarya	1.8 amp-saat batarya modülü 1 saat kadar çalıştırabilir. Opsiyonel 14 amp-saat batarya modülü 10 saate kadar çalıştırabilir. Both batteries are integrated to eliminate exposed wires, tampering and are 'plug and play'.
Geçiş Aralığı	Genişlik 30" (0.76 m) ADA width 32.5" (0.83 m) Yükseklik 81.5" (2.07 m) Depth 23" (0.58 m)
Cihaz Tam Büyüklüğü	Genişlik 35" (0.90 m) Yükseklik 87" (2.21 m) Derinlik 23" (0.58 m)
Kargo Boyutu	Genişlik 36" (0.91 m), Yükseklik 89" (2.26 m) Derinlik 9" (0.22 m)

Kargo / Kurulmuş Ağırlık	Ağırlık 180 lbs. (81.64 kg) / 152 lbs. (68.95 kg)
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-4° F (-20° C) ile +131° F (55° C), Batarya için: 14° F (-10° C) ile +140° F (60° C) Nem: 0-%95 (Rutubet olmamalı) Muhafaza: -22F° (-30C°) to 176 F° (80C°) Batarya Muhafaza: -14° F (-10° C) to +176° F (80° C)
Güç	Otomatik, 100 - 240 VAC~± 10%, 50-60 Hz, 60 watt; kablo çekme, anahtarlama veya ayarlama gerekmez.
Karşıladığı Standartlar	CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP ve IEEE için Elektriksel Güvenlik ve Uyumluluk Gerekliliklerini karşılar. ABD havaalanları için TSA, uluslararası havaalanları için STAC, AENA, CJIAC, DFT koşullarını karşılar. ECAC sertifikası için inceleniyor.
Su ve Toz Koruması	IP 65, IEC 529 nem ve yabancı madde koruması standartlarını karşılar.
Yapı	Şık, çizilmeye ve bozulmaya karşı dayanıklı kaplama. Algılama Başlıkları ve Destek dayanıklı alüminyum.
Alarm Kayıt Kontrolü	%0-100 arası seviyeye bağlı alarm kayıt imkanı



Ambiscan™ ÖZEL

Kontrol noktası alanını yarıya indirir. Yönel hassasiyet, operatör yorgunluğunu azaltır ve giriş ve çıkış yönünde farklı tespit hedeflerine izin verir.



66 Bölge ÖZEL

Alarm alanında üst-alt ve sol/orta/sağ yönlerde ayrıntılı farkındalık sağlar, bu da güvenlik metal dedektörü dünyasında benzersizdir.



Çift Taraflı Tespit ÖZEL

Eşit şekilde dağıtılmış tespit sağlar, çoklu cihaz kurulumunu basitleştirir ve tek taraflı tespitlere göre üstün hedef analizi sunar.



Cep Telefonu Ayırma

Opsiyonel ayarlar, cep telefonlarının göz ardı edilmesine izin verirken büyük ölçekli silahları algılamaya devam eder.



IP65

Titiz yapı, toz ve neme karşı koruma sağlar.



Zero Touch™

NFC kart okuyucu, mekanik yerleştirme olmaksızın ayarların güvenli bir şekilde yapılmasına olanak tanır, bu da daha az aşınma ve kart değiştirme anlamına gelir.



Entegre UPS

Dahili olarak monte edilmiş 1 saatlik acil durum güç kaynağı, AC bağlantısının kesilmesi veya güç kesintisi durumunda sürekli çalışmayı sağlar.